









兼具扭力輸出及可靠度高的 689c.c. CP2 雙缸引擎

以Crossplane概念為基礎,透過270度非對稱點火角度提供線性、充足的扭力輸出,強勁可靠的CP2雙缸引擎是您征服未知絕境的最佳夥伴。

越野功能特化的輕量化車架與底盤設定

採用高強度的鋼管搖籃式車架結合鋁合金後搖臂的輕量化設計,提供靈活的車身動態。多連桿中置後避震器具備200mm作動行程、油壓預載調整器及全可調阻尼,讓您可以快速地根據路況調整最適合您的懸吊回饋感。









43mm全可調倒立式前避震器

前懸吊採用43mm全可調倒立式前叉,提供絕佳抗扭轉剛性並擁有210mm作動行程,無論在越野環境或是公路都保有高度舒適性與絕佳操控性能。

順應全方位越野地形的三段可調ABS系統

配備三段可調ABS,分別有全開、後輪關閉,以及全關 閉三種模式,騎士可針對路面環境及自身需求,自由享 受越野操駕樂趣。



全車LED燈具及越野拉力賽風格四眼頭燈

全車配備LED燈具, 搭配車頭4顆魚眼頭燈, 即使在最險惡的環境冒險, 也能提升照明視認性與操駕安全度, 完美展示了Ténéré 700的越野精神。





經典越野風格車身線條

源自拉力賽的平整長坐墊,確保您不論站姿或坐姿,都 能自由的進行前後重心轉移。窄長的油箱提供16公升 的容量,擁有單次加油可行駛350公里的潛力。

5吋TFT全彩儀表

延續經典越野拉力賽車直立式細長型設計,採用高辨識度全彩顯示面板,內建兩種主題介面模式,並搭載Y-Connect智慧手機連線功能,與APP連動後TFT儀表可顯示手機電量、訊息、來電提示等,APP內可查



21吋前輪胎和18吋後輪胎配置

240mm最小離地高度、前21吋與後18吋的鋼絲輪框與 倍耐力Scorpion Rally STR輪胎, 給予Ténéré 700克 服各種地形困境的強大實力。



把手增高座 BW3-F34D0-00



BW3-E24D0-00





低坐墊 BW3-F47C0-00



黑色鏈條護蓋 (黑色)BW3-F2310-00-01 (銀色)BW3-F2310-00

(另有銀色可選)



底盤護罩 BEH-F84R0-00



降座高套件 BW3-F2205-00

* 商品以實物為主,本目錄僅供參考,詳情請洽經銷商。* 商品樣式及價格,YAMAHA保留變更之權利。* 型錄上標示為商品建議售價,未包含安裝工資。

*部分選購配件為接單後向國外訂購進口引進,故會有等待時間。*若歐洲有在庫,系統下單後約45-60天到貨,以實際通知日期為準。*若歐洲缺貨,則另行通知協商訂單處理。

TENERE 7^{UU} ACC##





導鏈器 BW3-F21G0-00



鋁側箱支架 BW3-F84G0-00





鋁後箱靠墊 23P-FTCBR-00



引擎保桿 BW3-F43B0-02





鋁側箱(左)35L

(銀色) BW3-F846C-00 (黑色) BW3-F846C-DP-10



鋁側箱(右)37L

(銀色)BW3-F846D-00 (黑色)BW3-F846D-DP-10



鋁後箱42L 23P-FTCAL-NA-00



黑色鋁後箱42L 23P-FTCAL-BL-00



Ténéré 700 SPEC

機種名稱	Ténéré 700	機種名稱	Ténéré 700
排 氣 量 689 c.c.		後避震	全可調多連桿中置單避震
引擎形式	水冷4行程橫列雙缸DOHC 8V	前 煞 車	Φ282mm雙碟+單向雙活塞卡鉗+ABS(可關閉式)
馬力	73.4 PS / 9,000 rpm	後煞車	Φ282mm雙碟+單向單活塞卡鉗+ABS(可關閉式)
扭力	6.9 kg-m / 6,500 rpm	長x寬x高	2,370 x 905 x 1,455 mm
頭燈	LED	軸 距	1,595 mm
尾燈	LED	座高	875 mm
方向燈/定位燈	LED	裝備重量	205 kg
碼表	TFT全彩液晶儀表	油箱容量	16 公升
車架形式	鋼管雙搖籃車架	前 輪 胎	90/90 - 21 M/C (54V)
前 避 震	Φ43 mm 全可調倒立式前叉	後輪胎	150/70 R 18 M/C (70V)

Energy Efficiency

機車燃料消耗量試驗方法	Ténéré 700 XTZ690	測試說明	
測試値(平均油耗)	23.6 公里/公升	■ 所有數據為實驗室測試值	
年耗油量 (以年平均行駛4,500公里除以測試值計算)	191公升	■ 以年平均行駛4,500公里除以能源效率測試值計算	
能源效率等級(超過500c.c至750c.c)	2級	■ 測試方式:機車燃料消耗量試驗方法	

TE 的 液 體 廠

















RS4GP

Premium

Sports

Standard Plus

冷卻液

積碳防止劑

煞車油

建議油品

為愛車引擎提供全方位防護,建議定期更換。

其他化學品

針對愛車不同需求提供防護。

YAMALUBE四大特點

- 1. 高「抗氧化和熱穩定性」 2. 高「油膜保持力」
- 3. 高「剪斷安定性」
- 4. 對應車型的「摩擦力」設定







機油六大功能





潤滑作用

MA&MB差異

打檔車與速克達因引擎/變速型式不同,對於機油的潤滑特性也有不同的需求。

採用濕式離合器的打檔車,因其機油也兼具潤滑變速機構之機能,為了避免離合器、變速打滑,故配方中多了 「摩擦係數添加劑」。而速克達採用乾式離合器,因此機油摩擦力較高時反而會增加引擎負擔、讓油耗變差。

所以JASO(日本車輛標準組織)在制定機車用機油規格時,依摩擦係數之高低區分為MA/MB不同規格。

MA (MA2) : 適用打檔車。 MB: 最適合速克達。







www.yamaha-motor.com.tw



Yamaha Motor TW



YAMAHA LIFE APP







yamahamotortw





免責聲明:

為了您的安全,騎乘時請全程配戴安全帽與防護服並遵交通法規。本目錄之人車拍攝均為專業人士於封閉場地或賽道模擬騎乘之情境,請勿模仿。本目錄中之YAMAHA產品、配件或其他非YAMAHA設計部品等由 第三方提供之開發與製造資訊,如在技術規格與外觀上有所更改,恕本公司不另行通知。本目錄拍攝之車型為國外式樣,僅供參考。在部分地區/國家可能有所差異,車色、式樣、配備請以實車為主,本公司保留 變更或停用之權利。本公司對銷售之各種車輛所使用之零件、部品與配件,將依實際生產國家及供應等情形進行調整,不做永久供應之擔保。本目錄亦不提供任何其他保證,目錄中所標示之價格僅為建議售價, 詳情請洽詢您當地的YAMAHA經銷商。

本車系符合第七期排放及六期噪音管制標準